



SCUBAPRO

BCS MANUAL

**DEEP
DOWN
YOU
WANT
THE
BEST**

SCUBAPRO.COM

SUBSIDIARIES

SCUBAPRO AMERICAS

Johnson Outdoors Diving LLC
1166-A Fesler Street
El Cajon, CA 92020 - USA

SCUBAPRO ASIA PACIFIC

608 Block B, M.P.Industrial
Centre
18 Ka Yip Street, Chaiwan
Hong Kong

SCUBAPRO AUSTRALIA

Unit 21 380 Eastern Valley Way
Chatswood NSW 2067-
Australia

SCUBAPRO FRANCE

(France, UK, Spain, Export:
Netherlands, Belgium, Scandinavia)
Nova Antipolis Les Terriers Nord
175 Allée Belle Vue
06600 Antibes - France

**SCUBAPRO GERMANY &
E. Europe**

Johnson Outdoors
Vertriebsgesellschaft mbH
Bremer Straße 4
90451 Nuremberg
GERMANY

SCUBAPRO ITALY

Via Tangoni, 16
16030 Casarza Ligure (GE) - Italy

SCUBAPRO SWITZERLAND

Bodenäckerstrasse 3
CH-8957 Spreitenbach
Switzerland

PŘÍRUČKA KE KOMPENZÁTORU VZTLAKU SCUBAPRO

Blahopřejeme Vám ke koupi kompenzátoru vztlaku (BC) SCUBAPRO a vítejte u nás. Jsme si jisti, že se budete těšit z výjimečných vlastností našeho BC, který byl zkonstruován a vyroben s využitím nejmodernějších technologií.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali značku SCUBAPRO a přejeme Vám budoucnost plnou bezpečných ponorů a neopakovatelných zážitků pod vodou!

OBSAH

1. DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ	4
2. EVROPSKÁ CERTIFIKACE	4
3. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	5
4. OBECNÉ INFORMACE.....	6
5. PRVNÍ SESTAVENÍ	6
5.1 Spojka Super Cinch Q.A. (rychlé nastavení): sestavení popruhu lávhe a připojení (jedna láhev, některé modely)	7
5.2 Standardní spojka Cinch: sestavení popruhu lávhe a připojení (jedna láhev, některé modely)	8
5.3 Přídavný popruh lávhe (některé modely).....	9
6. SESTAVENÍ VÝSTROJE SE DVĚMA LÁHVĚMI (obj. č. 20.040.000) (některé modely: viz charakteristiky modelů).....	9
7. ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM	10
7.1 Standardní zátěžový opasek	10
7.2 Integrovaný kapsový zátěžový systém (BW) (patentováno) (některé modely: viz charakteristiky modelů)	10
7.3 Zadní pevné kapsy na záťez (některé modely: viz charakteristiky modelů).....	11
7.4 Zátěžové dovažovací kapsy (některé modely – viz charakteristiky modelů)	11
8. SESTAVENÍ VENTILŮ	12
9. OVLÁDÁNÍ	13
9.1 Naplnění vzduchem	13
9.2 Vypuštění vzduchu.....	13
10. NASTAVENÍ POPRUHŮ BC - OBECNÉ CHARAKTERISTIKY	14
11. KONTROLA BC A POSTUPY	15
12. SKLADOVÁNÍ	16
13. OBECNÉ SPECIFIKACE.....	17
14. X-BLACK.....	18
15. T-ONE.....	19
16. GO	20
17. MASTER JACKET	21
18. SEAHAWK - LITEHAWK	23
19. CLASSIC - CLASSIC UNLIMITED - CLASSIC EXPLORER	25
20. LEVEL.....	27
21. BELLA	28
22. GLIDE	29
23. HYDROS PRO.....	30

1. DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Než začnete výrobek používat, důkladně si prostudujte celou tuto příručku. Doporučujeme, abyste si příručku uchovali po celou dobu životnosti vašeho BC. POKUD SI NEPŘEČTETE, NEPOROZUMÍTE A NEBUDETE SE ŘÍDIT NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY, MŮŽETE SI ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.

VAROVÁNÍ

Při potápění musíte dodržovat pravidla a využívat znalosti a dovednosti, které jste získali u certifikační potápěčské agentury. Před účastí na jakékoli potápěčské aktivitě jste povinni úspěšně absolvovat kurs potápění postihující jak teoretické, tak i technické aspekty potápění.

VAROVÁNÍ

Tato instruktážní příručka nenahrazuje potápěčský kurz!

2. EVROPSKÁ CERTIFIKACE

Všechny BC značky SCUBAPRO popsané v této příručce získaly evropskou certifikaci podle evropských předpisů upravujících podmínky pro uvedení na trh a základní bezpečnostní požadavky pro osobní ochranné prostředky druhé kategorie (PPE).

Certifikační zkoušky byly provedeny podle harmonizované normy EN1809, aby byla zajištěna shoda výrobků se základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovenými evropským nařízením 2016/425/EU.

Značky CE a EN1809 na výrobku označují shodu s uvedenými požadavky.

Výrobcem BC značky SCUBAPRO je:

SCUBAPRO EUROPE Via Tangoni 16 16030 Casarza Ligure (GE) Itálie nebo SCUBAPRO GERMANY & E. Europe Johnson Outdoors Vertriebsgesellschaft mbH Bremer Straße 4 90451 Nuremberg Německo

VAROVÁNÍ

TOTO BC NENÍ ZÁCHRANNÁ VESTA ANI ZÁCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ.

Nouzové nadnášení obličejem vzhůru nemusí být zajištěno u všech nositelů a za všech podmínek.

VAROVÁNÍ

Před ponorem je nutné, abyste dobře porozuměli funkci kompenzátoru vztlaku a jeho charakteristikám a dokázali náležitě upravit popruhy. V případě pochybností se obrátte na svého místního prodejce SCUBAPRO.

VAROVÁNÍ

Toto BC není dýchací zařízení.

Nikdy nepoužívejte BC k dýchání.

Kompenzátor vztlaku může obsahovat zbytky plynu, kapalin nebo nečistot, které při nadechnutí mohou způsobit poranění či dokonce smrt.

VAROVÁNÍ

Naše BC lze považovat za certifikované v souladu s evropskými normami pouze tehdy, obsahují-li veškeré komponenty v souladu s originální konfigurací SCUBAPRO, včetně dodané nízkotlaké hadice.

Jakákoli odchylka od originální konfigurace má za následek neplatnost shody s evropskými certifikačními standardy.

3. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti při používání výstroje SCUBAPRO upozorňujeme na následující:

1. Používejte výstroj v souladu s pokyny uvedenými v této příručce a pouze po úplném prostudování a pochopení všech pokynů, varování a upozornění.
2. Používání výstroje je omezeno na způsoby uvedené v této příručce nebo takové, které jsou písemně schváleny společností SCUBAPRO.
3. Tlakové láhve smějí být plněny pouze čistým stlačeným atmosférickým vzduchem v souladu s normou ČSN EN 12021. Vlhkost v tlakové láhvi může vedle koroze láhve způsobit zamrznutí a následné selhání regulátoru během ponoru v chladných vodách (o teplotě nižší než 10 °C). Tlakové láhve je nutné přepřavovat v souladu s místními předpisy na přepřavu nebezpečného zboží. Používání tlakových lahví podléhá zákonným předpisům upravujícím používání plynů a stlačeného vzduchu.
4. Výstroj musí být pravidelně a v předepsaných intervalech kontrolována kvalifikovaným pracovníkem. Opravy a údržbu mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska společnosti SCUBAPRO, přičemž lze přítom používat výhradně originální náhradní díly společnosti SCUBAPRO.
5. Pokud by byla provedena oprava nebo údržba výstroje v rozporu s postupy schválenými společnosti SCUBAPRO nebo pokud by ji vykonala neškolená osoba či osoba bez příslušného oprávnění společnosti SCUBAPRO, případně pokud by tato výstroj byla použita způsobem a pro účely, jež nejsou specificky stanoveny, pak odpovědnost za správnou a bezpečnou funkci této výstroje přechází výlučně na jejího majitele/uživatele.
6. Obsah této příručky vychází z nejnovějších informací, které jsou dostupné v době jejího tisku. SCUBAPRO si vyhrazuje právo na změny, a to kdykoliv.
7. Všechny ponory musejí být plánované a provedeny vždy tak, aby na konci ponoru měl potápeč stále dostatečnou rezervu vzduchu pro použití v případě nouze. Doporučené množství činí obvykle 50 barů (725 psi).

SCUBAPRO odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce. Tyto pokyny nezahrnují záruku ani odpovědnosti uvedené v obchodních a dodacích podmínkách společnosti SCUBAPRO.

VAROVÁNÍ

Vždy proveďte předponorovou a poponorovou kontrolu BC.

4. OBECNÉ INFORMACE

Primární účel kompenzátoru vztlaku

Primáním účelem kompenzátoru vztlaku je zajistit potápěči větší pohodlí tím, že mu umožňuje udržovat v hloubce neutrální vztlak.

Neutrální vztlak znamená, že se bez nutnosti vynaložení nadmerné fyzické námahy dokážete udržet v určité hloubce; z této hloubky tudíž ani nevystupujete ani nesestupujete níže.


⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte BC jako pomůcku nebo zdvihací vak pro vyzvedávání předmětů na hladinu. Tyto předměty mohou během výstupu spadnout, a způsobit tak náhlé zvýšení vztlaku a ztrátu kontroly nad vyvážením.

5. PRVNÍ SESTAVENÍ

Nízkotlaká hadice (LP)

Připojte nízkotlakou hadici (LP) ventilu Power inflátoru nebo A.I.R. 2 k nevyužitému nízkotlakému portu prvního stupně; **musí mít stejný závit** (obr. 1).



Obr. 1

⚠ VAROVÁNÍ


Nepřipojte nízkotlakou hadici k portu VYSOKOTLAKÉHO regulátoru (HP) ani k jinému přívodu vzduchu s tlakem vyšším než 200 psi (13,8 baru). Mohlo by dojít k poškození nebo explozivnímu selhání ventilu nebo nízkotlaké hadice, což by mohlo vést k poranění či dokonce smrti.

5.1 Spojka Super Cinch Q.A. (rychlé nastavení): sestavení popruhu láhve a připojení (jedna láhev, některé modely)

Popruh Super Cinch Q.A. značky SCUBAPRO umožňuje snadné připevnění BC k jakékoli jedné potápečské láhvì.

Jednu potápečskou láhev lze do něho upevnit následujícími kroky:

1. Před připevněním láhve popruh Super Cinch Q.A. (W1) (obr. 2 – 1) kolem potápečské láhve a zasuňte konec s nerezovou přezkou (B) do lichoběžníkové spony „D“ (DR1) (obr. 2 – 1). Umístěte potápečskou láhev tak, aby rameno láhve zapadlo do prohlubnì (S) na zadní desce (obr. 2 – 2), přičemž tåhlo (B) musí být otočené smìrem k zadové části kompenzátoru vztlaku (BP) (obr. 2 – 3). Fixaèní popruh láhve (L) (obr. 2 – 2) v horní části zadní desky, který obepíná hrdlo ventilu láhve a je upevněn spojkou Super Cinch Q.A., brání skloznotu popruhu, jímž je uchyceno tělo láhve. Po správném upevnění pomáhá snadno nalézt správnou polohu.
2. Uzavírete přezku (C) (obr. 2 – 3). Je-li popruh příliš těsnì utažen nebo naopak příliš volný a potápeèská láhev v ném nedrží, otevřete upevňovací pásek se suchým zipem a upravte délku popruhu se spojkou Super Cinch Q.A. (W1) (obr. 2 – 1). Pro dokonalé zabezpeèení provlékněte konec pásku (T) oèíkem (SL) (obr. 2 – 1). Po upevnění potápeèské láhve zdvihnete celou sestavu za držadlo kompenzátoru vztlaku a zatìreste s ní, abyste se ujistili, že je láhev dobře upevněná. Zkuste na láhvì pohybovat kompenzátoru vztlaku smìrem nahoru a dolù. Pokud se hýbe, není popruh dostateènì utažený.




5.2 Standardní spojka Cinch: sestavení popruhu láhve a připojení (jedna láhev, některé modely)

Standardní spojka cinch SCUBAPRO® umožňuje rychlé uvolnění jedné láhve z vesty BC. Je nutno jej sestavit podle následujícího:



- Otáčejte přezkou, dokud nezapadne do otevřené polohy. Provlékněte popruh kolem plastové přezky, jak je uvedeno na obr. (obr. 2-4), namočte jej před uchycením na láhev a upravte délku (obr. 2-7).
- Pokud má BC tvrdou zadní desku, umístěte prohlubeň (S) zadní desky na rameno láhev (obr. 2-6) a poté utáhněte popruh (obr. 2-5 a 2-7) rychloodpínacího pásu (W1) kolem láhev. U BC s tvrdými zadními deskami je bezpečnostní popruh (L) (obr. 2 – 6) upevněn v horní části této zadní desky, aby BC nevyklouzlo směrem dolů, když je popruh utažený a uzavřený. Po správném nastavení pomáhá poté vždy nasadit láhev do správné polohy na BC.
- Uzavřete přezku (C) (obr. 2 – 7). Pokud je popruh příliš těsný nebo příliš uvolněný, rozepněte suchý zip a přezku a upravte délku popruhu (obr. 2-5) rychloodpínacího pásu (W1). Pro dokonalé zabezpečení provlékněte konec pásku (T) očkem (SL) (obr. 2 – 5). U BC s tvrdou zadní deskou můžete při nasazení láhví na BC zdvihnout celou tu to sestavu uchopením za držadlo integrované v této zadní desce.

Zatřeste celou sestavou a ujistěte se, že láhev je dobré upevněná.

BC bez tvrdé zadní desky mají druhý popruh se suchým zipem, který umožňuje snadno usadit láhev tak, aby nedošlo k nechtěnému vyklouznutí během ponoru.





Obr. 2-4



Obr. 2-5

Obr. 2-6



Obr. 2-7



VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k náhodnému vyklouznutí láhve, ujistěte se, že je pásek dostatečně pevně zajištěn, aby láhev nemohla na BC klouzat. V opačném případě může dojít k poranění či dokonce úmrtí.

⚠ VAROVÁNÍ


Před každým použitím BC nejprve namočte popruh, kterým je upevněna potápěčská láhev. Teprvé poté jej utáhněte. Popruh se může při prvním kontaktu s vodou vytáhnout. Jestliže popruh nenamočíte, může dojít k jeho uvolnění a vyklouznutí potápěčské láhve. To může mít za následek poranění či dokonce smrt.

5.3 Přídavný popruh láhve (některé modely)

Některé modely BC mají na zádové části malý držák na láhve, jež usnadňuje složení a přepravu. Tato BC má nad hlavním popruhem (popsaným v předchozích kapitolách) přídavný stabilizační popruh, který zajišťuje správné uchycení láhve.

U těchto modelů doporučujeme upevnit popruhy láhve tak, aby hlavní popruh (dolní) byl ve spodní polovině láhve a přídavný popruh (horní) pak těsně nad ním (viz obr. 2-8), tedy v místě, kde má láhev stále ještě konstantní průměr.

Pokud byste upevnili přídavný stabilizační popruh příliš vysoko, můohl by sklouznout z láhve, a ta by pak nebyla k BC rádně upevněná.




Obr. 2-8

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy před ponorem zkontrolujte správné umístění a upevnění popruhů láhve.

6. SESTAVENÍ VÝSTROJE SE DVĚMA LÁHVEMI (OBJ. Č. 20.040.000) (NĚKTERÉ MODELY: VIZ CHARAKTERISTIKY MODELŮ)

SCUBAPRO nabízí systém pro připojení dvou láhví pomocí nastavitelného systému popruhů, který umožňuje snadné upevnění a sejmoutí BC od dvou láhví (obr. 3).



Obr. 3

7. ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM

Je nutné spočítat a otestovat celkovou zátěž, abyste dokázali udržet neutrální vztlak. Během ponoru totiž budete měnit hloubky jednoduchým doplňováním nebo vypouštěním potřebného množství vzdachu.

Kompenzátory vztlaku SCUBAPRO byly navrženy pro tři zátěžové systémy. Základ tvoří zátěž 'Eco' (měkké sáčky s těsnicími švy) vyvinutá pro zvýšení komfortu, snížení opotřebení kapes a současně i k ochraně prostředí.

7.1 Standardní zátěžový opasek


Jedná se o tradiční zátěžový opasek oddělený od BC.

7.2 Integrovaný kapsový zátěžový systém (BW) (patentováno)


(některé modely: viz charakteristiky modelů) (obr. 4)

Tyto odnímatelné kapsy se vkládají do kapes BC (obr. 4-3), ke kterým jsou uchyceny přezkou (obr. 4-4) s páskem zakončeným kroužkem ve tvaru D: v případě potřeby lze rozepnutím přezky (obr. 4-5, 4-6) zátěž buď v nouzi odhodit nebo ji jednoduše na konci ponoru odložit na lod'.


Maximální možná zátěž viz charakteristiky modelů



Obr. 4-1



Obr. 4-2




Obr. 4-3



Obr. 4-4



Obr. 4-5



Obr. 4-6

⚠ VAROVÁNÍ


Zátěž Eco (obr. 4-1) a odnímatelná kapsa (obr. 4-2) musí být dokonale zajištěny správným zapnutím přezky (obr. 4-4): ztráta kapsy během ponoru způsobí pozitivní vztlak a případný nekontrolovaný výstup, který může vést k poranění či dokonce úmrtí.

⚠ VAROVÁNÍ

Před ponorem si několikrát procvičte upevňování a uvolňování kapes se zátěží.

7.3 Zadní pevné kapsy na zátěž (některé modely: viz charakteristiky modelů)

Nejmodernější kompenzátoře vztlaku SCUBAPRO nabízí dvě pevné kapsy na zátěž (obr. 5-CP₁).



Obr. 5

⚠ VAROVÁNÍ

Zadní dovažovací kapsy nelze v případě nouze uvolnit. Pokud se vám v nouzové situaci nepodaří vytvořit náležitý pozitivní vztlak, může dojít k poranění či dokonce úmrtí. Uživatel BC musí sestavit celou potápěčskou výstroj takovým způsobem, aby si v případě nouzového výstupu dokázal rychle a snadno vytvořit pozitivní vztlak.

Maximální zátěž viz charakteristiky modelů.

7.4 Zátěžové dovažovací kapsy (některé modely – viz charakteristiky modelů)

Některé modely nabízí možnost připevnit k zádové části přídavné dovažovací kapsy. Do každé z těchto dovažovacích zátěžových kapes lze vložit až 1 kg zátěže SCUBAPRO Eco.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokyny pro správné sestavení soupravy získáte u autorizovaného technického servisu SCUBAPRO.

8. SESTAVENÍ VENTILŮ

BC společnosti SCUBAPRO jsou doplněny o systém vyváženého Power inflátoru BPI (Balance Power Inflator).


BPI, připojený k láhví/regulátoru, umožňuje kontrolovat vyvážení ve vodě (napouštění/vypouštění BC) pomocí napouštěcích a vypouštěcích tlačítek.

Alternativně lze též připojit regulační inflátor AIR2.

Připojení BPI a/nebo AIR 2

Ventil Power inflátoru umožňuje napustit BC vzduchem z potápěcké láhvě. Jeho nízkotlaká hadice, upevněná k nízkotlakému portu regulátoru prvního stupně, je připojena k ventilu Power inflátoru pomocí rychlospojky, která funguje jak při otevřeném, tak i uzavřeném přívodu vzduchu.

Připojení rychlospojky (obr. 6 - C):



Obr. 6

1. Zkontrolujte, zda jsou oba konce spojky čisté, bez nečistot.
2. Odtáhněte objímku rychlospojky a hadici pevně zatlačte do opačného konce rychlospojky na ventili Power inflátoru.
3. Jakmile je spojka pevně zasazena do opačného konce, uvolněte objímku. Zatáhněte za hadici a zjistěte, zda je spojení pevné.
4. Chcete-li rychlospojku rozpojít, stáhněte opět objímku zpět a odpojte nízkotlakou hadici od opačného konce spojky.

⚠ VAROVÁNÍ

AIR2 využívá specifickou rychlospojku.

S AIR2 používejte výhradně hadici SCUBAPRO dodanou s touto rychlospojkou.

⚠ VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby do vzduchové komory BC nevnikala voda. Opakováním používáním ústního ventilu nebo přetlakového ventilu může do BC vniknout voda, což snižuje vztak, který BC může poskytovat. To může mít za následek poranění či dokonce smrt. Před každým použitím vypusťte z BC veškerou vodu.

9. OVLÁDÁNÍ

9.1 Naplnění vzduchem

Napouštění BC ventilem Power inflátoru (u BPI a/nebo AIR2)

Chcete-li BC napustit, stiskněte tlačítko ventilu Power inflátoru (obr. 6-P). BC by se mělo napustit vzduchem. Pro lepší kontrolu při napouštění stiskněte krátce několikrát za sebou tlačítko ventilu Power inflátoru.

Napuštění BC ústním ventilem (BPI a/nebo AIR 2)

Ústní ventil se nachází na konci vzduchové cesty. Umožňuje napustit BC vám vydechaným vzduchem. Funkci tohoto ventilu se doporučuje vyzkoušet na hladině nebo na zemi před zahájením ponoru. Lze jej použít tehdy, pokud nemůžete nebo nechcete napouštět BC ventilem Power inflátoru.


1. Nejprve vydechněte malé množství vzduchu do náustku ventilu, abyste z něho odstranili vodu, která v něm může být zachycena.
2. Pokračujte s výdechem, přičemž silně stiskněte tlačítko ventilu pro ústní napouštění (obr. 6 - O).
3. Při nádechu vzduchu tlačítko ústního ventilu uvolněte.
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nedosáhnete požadovaného vyvážení.

9.2 Vypuštění vzduchu

Vypuštění BC ručním vypouštěcím ventilem

Zastavte se a zaujměte ve vodě vzpřímenou polohu. V této poloze otevřete ruční vypouštěcí ventil takto:

- a. Zlehka zatáhněte za sestavu hadice (obr. 7 - A). Není nutné používat nadměrnou sílu. Dráha ventilu je omezená a nadměrným zatažením průtok vzduchu nezvýšíte. Pro uzavření ručního vypouštěcího ventilu přestaňte tahat směrem dolů a sestavu pustte.
- b. Zatlačte na tlačítko, které vychází z tělesa ventilu (obr. 7 - C) (patentováno): tento systém může být též užitečný pro uvolnění vzduchu v případě problémů jiného potápěče (panika, potápěč začátečník, bezvědomí apod.).



Obr. 7

VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby do náustku ústního ventilu a tlačítka ventilu nevníkly písek ani žádné jiné nečistoty. Za určitých podmínek by mohly tyto nečistoty způsobit, že se ventil nebude náležitě uzavírat. Pokud by k tomu došlo během ponoru, několikrát ventil stiskněte a zatřeste jím. Pokud ventil netěsní nebo je stále nefunkční, ukončete ponor. Potápění s netěsným kompenzátorem vztlaku nebo s nesprávně fungujícími ventily může způsobit ztrátu kontroly nad vyvažováním a následné poranění či dokonce smrt.

Vypouštění BC ústním ventilem (BPI a/nebo AIR 2)

Zaujměte ve vodě polohu hlavou vzhůru. Zdvíhněte ústní ventil nad sebe před obličej. (Tím zajistíte, že ústní ventil bude umístěn nad vzduchovou bublinou v BC). Stiskněte tlačítka ústního ventilu a pohledem zkонтrolujte, zda z náustku uniká vzduch. Pro lepší kontrolu nechte vzduch unikat v krátkých, kontrolovaných intervalech a sledujte účinky na vašem vztlaku.

VAROVÁNÍ

- Duální ruční vypouštěcí ventil SCUBAPRO® (patentováno) má bezpečnostní tlačítka, jímž se při stisknutí uvolní vzduch (obr. 7-C) v případě selhání ručního vypouštěcího systému (poškozené lanko, kolík atd.) nebo při dýchaní ze systému Air 2.
- U všech způsobů vypouštění nedržte ventil otevřený déle než je nutné. Zabráníte tím vniknutí nadměrného množství vody do BC.
- Při aktivaci ručního vypouštěcího ventilu ponechte tlačítka ústního ventilu nestisknuté, v opačném případě by mohla náustek ústního ventilu vniknout do BC voda.

Ventil na rameni (obr. 7 - B)

Ventil na pravém rameni (pokud je přítomen) se aktivuje lehkým zatáhnutím za knoflík, který je k ventilu připojen lankem (obr. 7 - B). Při aktivaci kterékoli z vypouštěcích ventilu umístěte tento ventil do polohy výše než je vzduchová bublina v BC. Ponechte vypouštěcí ventil otevřený, dokud nedosáhnete požadovaného vyvážení. Přestaňte táhnout/tisknout - ventil se uzavře (obr. 7 - B).

Dolní vypouštěcí ventil (obr. 7 - L)

Přetlakový ventil umístěný v zadní spodní části BC je osazen lankem s knoflíkem. Tento vypouštěcí ventil lze otevřít ručně, pokud se potápěč nachází ve vodorovné poloze nebo v poloze hlavou dolů. V takovém případě představuje tento ventil totiž nejvyšší bod nad vzduchovou bublinou v BC.

VAROVÁNÍ

Ventil na rameni (obr 7-B) a dolní vypouštěcí ventil jsou vypouštěcí zařízení s maximálním průtokem vzduchu.

Přetlakový ventil

Přetlakový ventil brání nadměrnému napuštění BC vzduchem. Pokud vnitřní tlak v BC překročí předpětí pružiny v přetlakovém ventilu, ventil se automaticky otevře a vzduch se uvolní, aby nedošlo k poškození BC. Jakmile tlak uvnitř BC klesne pod předpětí pružiny v přetlakovém ventilu, ventil se automaticky uzavře.

10. NASTAVENÍ POPRUHŮ BC - OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

VAROVÁNÍ

Upravte BC tak, aby vás při úplném napuštění nijak neomezovalo v dýchaní. Omezené dýchaní při nasazeném BC může vést k poranění nebo dokonce smrti. Před každým použitím zkонтrolujte všechny popruhy, pásky, rychlospojky, příp. též břišní popruh, zda rádně fungují a potápěči padnou.

Otevření a zajištění popruhů

Aby bylo možné kompenzátor vztlaku rychle uvolnit nebo zapnout, nacházejí se na obou ramenech a břišním popruhu rychlozapínací a rychloodpínací přezky.

Na břišním popruhu je též uzavírací systém na suchý zip.

Nastavitelné ramenní popruhy (některé modely: viz charakteristiky modelů)

Ramenní popruhy lze na tomto BC nastavit. Délku popruhů lze upravit na rychloodpínací přezce. Uchopte volný konec popruhu a zlehka jej zatáhněte směrem dolů, tím se popruh utáhne. Chcete-li BC uvolnit, zdvihнte přední část přezky nahoru.

Přezka může být též rychloodpínací. V takovém případě se na obou stranách přezky nachází dva jazyčky, jejichž stisknutím se přezka rozdělí na dvě poloviny (rozepne).

Přední a ramenní uzávěry na BC lze rozpojít či spojit krátkým pohybem.

11. KONTROLA BC A POSTUPY

Kontroly BC před ponorem, během ponoru a po ponoru napomáhají při identifikaci případných problémů s výstrojí ještě před tím, než dojde ke vzniku případné nebezpečné situace či potápěcké nehodě. Veškerou výstroj je nutno nechat pravidelně kontrolovat v autorizovaném servisu pro potápěckou výstroj.

⚠ VAROVÁNÍ

NEPOTÁPĚJTE se s BC, které nevyhoví při předponorové, ponorové či poponorové kontrole nebo zkoušce. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vyvážením nebo narušení integrity vzduchového systému, což může mít za následek vážné poranění či dokonce smrt.

Předponorová vizuální kontrola a zkouška ventilů:

- 1. Zkontrolujte** celé BC. Neměly by se na něm vyskytovat trhliny, praskliny, propichnutí, nadměrné oděrky, uvolněné/chybějící součásti či jiné druhy poškození.
- 2. Zkontrolujte** řádné dotažení vypouštěcích ventilů a kroužku na ventilu
- 3. Zkontrolujte** ústní ventil, ventil Power inflátoru, ruční vypouštěcí ventil a přetlakový(é) ventil(y), zda nevykazují praskliny, poškození či nejsou znečištěny.
- 4. Ovládejte** ventil Power inflátoru (nízkotlaká hadice musí být připojena a napuštěna vzduchem), ústní ventil, ruční vypouštěcí ventil a přetlakový ventil. Zkontrolujte správnou funkci a otevírání. Pokud má přetlakový ventil knoflík s lankem, vyzkoušejte jeho funkci zatažením za lanko.
- 5. Napusťte** BC ústním ventilem tak, aby bylo na doteč tuhé. Sluchem zkontrolujte případný únik vzdachu. Nechte BC napuštěné po dobu 30 minut či více, poté znova zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vzdachu.
- 6. Namočte** popruhy(láhve) a upevněte BC k potápěcké láhvi. S takto připevněnou láhví zahýbejte s BC nahoru a dolů a zkontrolujte, zda během ponoru nebude moc láhev z BC vyloučit.
- 7. Oblékněte** si BC a **upravte** popruhy a další příslušenství na BC tak, abyste se cítili pohodlně a nic vám nebránilo v dýchaní. Tyto úpravy provedte při napuštěném BC a v obleku, ve kterém se chystáte potápět.
- 8. Zkontrolujte** kapsy na zátež nebo systémy, ve kterých je zátež uložena (pokud je jimi vaše BC vybaveno). Ujistěte se, že jejich uvolňovací systémy jsou plně funkční a jsou upevněné: zátež musí jít z výstroje snadno uvolnit.
- 9. Znovu zkontrolujte** před každým ponorem (před vstupem do vody) funkci všech ventilů a vizuálně zkontrolujte se svým partnerem své BC.

⚠ VAROVÁNÍ

NEPOTÁPĚJTE se s BC, které je poškozené, netěsní nebo neplní řádně svou funkci. Dojde-li k poškození BC, netěsnostem nebo pokud správně nefunguje, ukončete co možná nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobem ponor.

Po ponoru: čištění, kontrola a skladování BC

Při správné péči a servisu se budete ze svého BC těšit po dlouhá léta.

Je nutné dodržovat následující postupy pro péči a údržbu:

1. Opláchněte BC po každém použití důkladně zevnitř i zvenku čistou vodou (nepoužívejte žádné agresivní roztoky a/nebo čisticí prostředky).

- Ústním ventilem napříte vnitřní komoru BC přibližně do 1/4 čistou vodou.
- Ústy nafoukněte BC a zatřepejte jím, aby voda pokryla celou vnitřní plochu.
- Uchopte BC a držte jej vzhůru nohama, stiskněte tlačítko ústního ventilu a nechte vodu vytéci z náustku ústního ventilu.
- Postup jednou nebo dvakrát zopakujte.
- Ponořte BC do vany s čistou vodou nebo jej opláchněte hadicí.
- Propláchněte všechny ventily a odstraňte z nich veškerý písek a nečistoty.

2. Vysušte BC: pokud jej zavěsíte, nenechte jej vysychat na přímém slunci. Při skladování jej nechte částečně nafouknutý.

**VAROVÁNÍ**

Vyvarujte se příliš dlouhého nebo opakování kontaktu s chlorovanou vodou, např. v bazénech. Po každém použití v chlorované vodě BC ihned opláchněte. Chlorovaná voda může způsobit oxidaci vláken a materiálů BC, a zkrátit tak jejich životnost. Také způsobuje vyblednutí barev (zejména neonových). Na poškození a vyblednutí barev v důsledku nadměrného kontaktu s chlorovanou vodou se nevztahuje záruka.

12. SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte BC, po úplném vyschnutí a částečně napuštěné, ve studené, tmavé a suché místnosti: ultrafialové paprsky zkracují životnost tkaniny a způsobují vyblednutí barev. Zlehka promažte (mazacím tukem SCUBAPRO) spojky AIR 2 a BPI.

Kontrolní a servisní intervaly

BC je nutno nechat pravidelně zkontovalovat v autorizovaném servisním středisku alespoň jednou ročně. Potápiče-li se často, pak jej nechte zkontovalovat častěji. Jakékoli škody způsobené nedostatečnou údržbou BC jsou vyloučeny ze záruky.

**VAROVÁNÍ**

Z důvodu častého používání je nutné kompenzátor vztlaku používané v potápěčských centrech, půjčovnách potápěčské výstroje, kompenzátor používané pro profesionální účely nebo jinak intenzivně využívané, kontrolovat alespoň jednou za 6 měsíců.

Přitom je nutno zkontovalovat celkový stav a hlavní bezpečnostní součásti kompenzátoru jako jsou vak, ventily, spojky, vrapové hadice, BPI.

Pokud kterákoli z výše uvedených částí vykazuje známky opotrebení nebo zhoršení výkonu, je třeba ji ihned vyměnit nebo – pokud výměna není možná – okamžitě přestat používat.

13. OBECNÉ SPECIFIKACE

Rozsah provozních teplot

Vzduch	-20 °C	až	+50 °C	-4 °F	až	122 °F
Voda	-2 °C	až	+40 °C	28 °F	až	104 °F

⚠ VAROVÁNÍ

Před ponorem v chladných vodách (s teplotou pod 10 °C/50 °F) je nutné se seznámit se speciálními pokyny a specifickým způsobem používání tohoto výrobku v chladných vodách. Tyto pokyny však jsou nad rámec rozsahu této příručky.

Nízkotlaká hadice / pneumatický inflátor

Provozní tlaky nízkotlaké hadice a pneumatického inflátoru	95 – 200 psi (6,5 – 13,8 baru)
Závity spojky nízkotlaké hadice	3/8 – 24 UNF
Těsnici O-kroužky	EPDM – Buna/nitril - silikon

⚠ VAROVÁNÍ

Tento výrobek je určen pro používání se vzduchem nebo se směsí hélia/dusíku/vzduchu s obsahem kyslíku až 40 %. Používání směsi plynu s vyšším obsahem kyslíku nebo s přídavkem jiných látek může způsobit korozi, poškození, předčasné opotřebení nebo selhání kovových a pryzových komponent. Následkem toho pak může dojít ke ztrátě kontroly nad využáváním nebo integritou udržování vzduchu v BC, což může mít za následek poranění či dokonce smrt. Nestandardní směsi plynů mohou též představovat riziko požáru nebo výbuchu.

14. X-BLACK

X-Black představuje v sortimentu kompenzátorů vztlaku Scubapro nový prémiový model. Jde o hluboký vývoj předchozího BC T-Black, z něhož zůstaly zachovány jen ty nejlepší vlastnosti a všechny ostatní doznaly změn k lepšímu, včetně komfortu a přizpůsobení tělu potápěče. X-Black je nastavitelné BC s jednou vzduchovou komorou. Je vyrobeno z vysoce odolného materiálu (Cordura® 1000) s polyuretanovým povrchem a svařovanými švy. V případě potřeby může potápěč napustit vzduchem další dva prostory nacházející se na zadní straně kompenzátoru v místě mezi lahví a zády potápěče, a dosáhnout tak vyšší vztlakové síly. Týto prostory jsou stahovací díky elastickým páskům (technologický systém Airflex), takže při vypuštění nevytváří zbytečný odpor.



Aby bylo dosaženo ještě většího pohodlí potápěče, je komora nového modelu X-Black s popruhy spojená jen volně. Při nafouknutí se komora pohybuje na popruzích směrem dozadu, a netlačí tak na tělo potápěče. Pohodlí navíc zvyšuje další měkké polstry v oblasti břišního popruhu. Nová ergonomická zádová část je lehká a měkká se vsadkami ze síťoviny. Ramenní popruhy mají ergonomický tvar a jsou doplněny měkkými polstry v místě, kde se nacházejí vypouštěcí ventily a také kolem krku. Jejich délku lze nastavit individuálně podle potřeby. Na ramenních polstech jsou upevněny také ultralehké hliníkové D-kroužky. Jejich tvar a velikost usnadňují snadné zavěšení příslušenství, zejména pak těžších věcí.

Velké kapsy, též vyrobené ze síťoviny a vlákna Cordura®, jsou vysoce odolné a dostatečně prostorné. Do přídavné kapsy vpravo lze vložit bezpečnostní bójku, náhradní masku nebo jiné příslušenství. Dynamický tvar kapes je výraznější textilním vzorem včetně klasického loga SCUBAPRO na jedné straně a nového loga X-Black na straně druhé.

Integrovaný zátěžový systém obsahuje dvě nové kapsy na zátež na přední a dvě na zadní straně. Na přední straně se dále nacházejí dvě kapsy na záložní zdroj vzduchu, jež umožňují jednoduché uložení a uvolnění nízkotlaké hadice se záložním zdrojem. Standardní jsou i boční poutka pro upevnění nože SCUBAPRO.

Do každé kapsy lze vložit až 5 kg (11 liber) zátěže SCUBAPRO Ecoweight velikosti „M“ a až 2,5 kg (5,5 liber) velikosti „S“ a „XS“ (viz postup sestavení, obr. 4-1, 4-2). Do každé kapsy lze vložit až 2,5 kg (5,5 liber) zátěže SCUBAPRO Eco.

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytisknuty na cedulce všité na vnitřní straně BC.

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem lávve (l)
S	170	18
M	200	
L	220	
XL	250	
XXL	290	

*N=Newton

15. T-ONE

T-One je BC značky Scubapro navržený pro účely zapůjčování výstroje. Díky své jednoduché a spolehlivé vzduchové komoře je ideální pro potápěčské školy. Jeho materiály a geometrie se již mnohokrát osvědčily při intenzivním používání. Vzduchová komora vyrobená z vysoce houževnatého nylonového vlákna EndurTex s polyuretanovou vrstvou a se švy svařovanými při vysokých frekvencích byla úspěšně vystavena náročným laboratorním testům, při nichž se ukázalo, že dalece překračuje standardní požadavky.

Postrkování zádové části je pokryto speciálním neklouzavým materiálem pro maximální pohodlí. Model T-One má barevné značení pro snadné rozlišení velikosti.

Dvě kapsy v přední části umožňují snadné uložení nízkotlaké hadice záložního vzduchu a konzoly.

Obsahuje řadu kapes se suchým zipem.

K dispozici je také samostatná souprava zátežových kapes, přičemž každá z těchto dvou kapes může pojmut až 1 kg záteže Eco. Tuto soupravu musí namontovat autorizovaný prodejce značky Scubapro.

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytisknuty na cedulce všitě na vnitřní straně BC.



Velikosti	Max. vztlaiková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	Barevné kódování
XXS	90	15	fialová
XS	110		bronzová
S	140		neonová zelená
M	170	18	modrá
L	180		neonová žlutá
XL	210		neonová oranžová
XXL	230		tmaové šedá

*N=Newton

16. GO

Pokud se chcete vydat do svých oblíbených potápěčských destinací, pak je naše nové BC SCUBAPRO GO připravené vyrazit na cestu s vámi. GO je dokonalou odpověď na Vaše potřeby potápěče - cestovatele: lehké, skladné a v předních partiích vybavené integrovanými kapsami na zátež. K dispozici jsou též zátěžové dovažovací kapsy. Ty lze snadno připojit pomocí přezky.

Jeho moderní a jedinečný styl vyhovuje dobrodružným povahám. Toto nastavitelné BC s jednou vzduchovou komorou a novým ergonomickým stříhem však poskytuje více než jen pohodlí v důsledku nízké hmotnosti. Nabízí také možnost upevnění otočných přezek k polstrováným ramenním popruhům, které usnadňují oblékání BC, jež také lépe padne. Je též vhodné pro ženy.

GO je vyroben z lehkého a odolného materiálu nylon 210 denier s ochranným polyuretanovým povrchem a svařovanými švy, jež zajišťují maximální odolnost proti opotřebení. Nová konstrukce vzduchových komor zajišťuje velmi dobré vyvážení, aniž by bylo dotčeno pohodlí. Kruhový profil kapes umožňuje snadný přístup. Kapsy jsou velké a pevné a jsou vyrobeny z nylonového vlákna, které je využito silným síťovým materiálem umožňujícím rychlý odtok vody.

Nový síťovinový ergonomický žaket je lehký a měkký. Neobsahuje žádné tuhé prvky, takže jej lze snadno složit a uložit do cestovní tašky.

Nový rychleschnoucí síťovinový popruh Quick Dry Coated Mesh napomáhá ke snížení hmotnosti a po ponoru rychle schně.

Upevnění láhve je provedeno klasickým hlavním popruhem s plastovou přezkou plus doplňkovým horním popruhem. Láhev je tak skvěle vyvážená v jakékoli poloze a netlačí příliš na záda.

GO je neuveritelně lehký (ve velikosti L váží 2,6 kg) a po složení nezabere v tašce příliš mnoho místa.

GO je pro lepší ochranu dodáván v malé lehké cestovní tašce.

Sbalit se na cestu nebylo tak nikdy jednodušší.

Na ramenních polstroch jsou upevněny také lehké hliníkové D-kroužky. Jejich tvar a velikost usnadňují snadné zavěšení příslušenství, zejména pak těžších věcí. Pro upevnění nože SCUBAPRO slouží boční poutka. Do každé kapsy lze vložit až 4,5 kg (10 liber) záteže SCUBAPRO Ecoweight (viz postup sestavení, obr. 4-1, 4-2).



Velikost	Max. vztaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)
XS	100	15
S	120	
M	140	
L	160	18
XL	190	

*N=Newton

17. MASTER JACKET

(Certifikace podle CBRD - EN 12628 znamená, že Master Jacket umožňuje potápěči udržet bezpečnou, vzpřímenou polohu na hladině s hlavou nad hladinou, a to i v případě ztráty vědomí).


Původní design tohoto legendárního modelu byl vyvinut v roce 1978. Jednalo se o zcela první potápěcký kompenzátor vztlaku, jehož konstrukce a technologie byly natolik úspěšné, že zůstaly prakticky nezměněny až do dnešní doby.


Master Jacket je díky své „trojrozměrné kontrole vyvažování“ poněkud odlišný od ostatních modelů na trhu. Vyvažování není závislé na pohybech ani na poloze, ve které pohyb pod vodou začíná, a vnitřní vzduchová bublina nemůže způsobit rotační pohyby, které by potápěče destabilizovaly (obr. A).



Tuto skutečnost lze přičíst osobitému designu vnitřní komory, jež využívá tři vzájemně propojené okruhy nebo přepouštěcí kanály, které umožňují volnou cirkulaci vzduchové bubliny (obr. A1). Jestliže dojde k přerušení prstence (obr. B), pak rotace samotného prstence, jež způsobí přesun jednoho z konoù (E nebo E1) do nejvyššího bodu (kde se nachází bublina (O)), zastaví rotační pohyb. Pokud však není prstenec přerušen, rotace pokračuje do té doby, dokud není dosažena nejstabilnější konfigurace. To zaručuje nejen bezkonkurenční úroveň komfortu během ponoru, ale také polohu „tváří vzhůru“, nacházejí se potápěč na hladině, a to i v bezvědomí. Tím je také zajištěna bezpečnost. Z tohoto důvodu je Master Jacket jediným kompenzátorem vztlaku na světě, který je typově schválen jako CBRD (kombinované zařízení pro vztlak a záchrannu) (norma EU): to znamená, že jej lze použít jako obvyklý kompenzátor vztlaku při potápění, ale současně také jako záchranné zařízení, které zaručuje vzpřímenou pozici potápěče na hladině s hlavou nad hladinou, a to i v případě ztráty vědomí.

Byla zavedena též další řešení, jak technické, tak i materiálové povahy, jejichž cílem je zvýšit stávající, již tak vynikající úroveň bezpečnosti. Master Jacket například obsahuje dvě komory: vnitřní, vodotěsnou komoru, ve které je uzavřena „vzduchová bublina“ a která je vyrobena z polyuretanu/polyetheru a je opatřena radiofrekvenčními svary. Vnější komora je vyrobena z s vysoko trvanlivé tkаниny (Cordura 1000) prošité silnými švy z téhož materiálu, která zaručuje mechanickou odolnost a odolnost proti oděru.





Systém popruhů je rovněž navržen s ohledem na maximální bezpečnost. Kompenzátor vztlaku má nastavitelné ramenní popruhy s 50mm (2") kovovými přezkami, které lze upravit i v silných rukavicích. Lze jej tedy upravit tak, aby potápěči dokonale padl a nepředstavoval pro něj ohrožení ani při vstupu do vody seskokem z velké výšky! Hrudní popruhy jsou elastické, čímž zabraňují stlačení plíce v případě nadměrného napuštění komory. Tkanina, která je z dálky dobře vidět, a reflexní nášivky přispívají k ještě vyšší bezpečnosti. Na pravém náramenku je umístěno elastické poutko (obr. L), do kterého lze zasunout blikačící světlo při nočním ponoru (např. bezpečnostní svítítko nebo strobu SCUBAPRO).

Zádová část, zádová deska, spojka Supercinch Q.A., všechny ventily a inflátor jsou popsány v návodu.

Veškeré ventily, sestava inflátoru a uchycení láhve jsou takéž popsány v návodu.

Dalším bezpečnostním prvkem, který Master Jacket nabízí, je použití láhve s nouzovým vzduchem (obr. PB), kterou lze uložit do speciálních kapací chráněných proti zatřhnutí.


Robustní nerezové D-kroužky AISI 316 umožňují zavěšení těžkých příslušenství.

Nejnovejší BC z řady Master Jacket obsahuje novou generaci ventilů a dýchací sestavy Scubapro a měkký zádový panel Airner®.

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytisknuty na cedulce všité na vnitřní straně BC.

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)
S	220	10+10
M	230	
L	240	
XL	280	
XXL	310	

*N=Newton



18. SEAHAWK - LITEHAWK

Tyto kompenzátoře vztlaku se zadním napouštěním - křídla - sestávají z jedné komory, nezávislého systému nastavitelných polstrů a popruhů.

Systém je modulární, takže umožňuje použít doplňkové kapsy na zátež jak na závodních partiích, tak i na polstrech, a to prostřednictvím integrovaných zátežových kapes.

Naše kompenzátoře vztlaku Hawk ponechávají potápěči volný hrudník a paže, tudíž jsou ideální pro jakoukoli práci pod vodou nebo v případech, kdy je zapotřebí větší volnost pohybu.

Po vyprázdnění komory nebo při jejím mírném napuštění má tento kompenzátor vztlaku navíc nižší odpor v důsledku štíhlého a nízkého profilu udržovaného elastickými popruhy.

Model SEAHAWK je opatřen kapsami a jednotným designem ramenní oblasti (žadný rozdíl v dámském a pánském provedení).

LITEHAWK je nejlehčí možná verze sestávající pouze z lehkých popruhů a vzduchové komory.

Základní charakteristiky těchto modelů jsou tyto:

- Přidržovací systém zadní komory s doplňujícími elastickými popruhy, jež umožňují při vypuštění dokonale obemknutí těla potápěče, a snižují tak hydrodynamický odpor na nejnižší možnou úroveň.
- Elastický systém na polstrech umožňuje dokonalé přilnutí k tělu potápěče ve všech hloubkách a za jakýchkoli podmínek.
- Měkké okraje na krku zvyšují pohodlí potápěče.
- Zadní dovažovací kapsy s integrovanou záteží.
- Integrovaný zátežový systém (volitelný doplněk).
- Jednoduchá úprava popruhů ulehčuje správné a rychlé obléknutí BC, snižuje počet volně visících popruhů a usnadňuje nošení.



Komora je vyrobena z materiálů Nylon 420 a Cordura® 1000 s polyuretanovou povrchovou úpravou, popruhy jsou vyrobeny z polyesterového vlákna s měkkým polstrováním na vnitřní straně.

Do každé kapsy lze u všech velikostí modelu SEAHAWK vložit až 5,5 kg záteže SCUBAPRO Eco.

Do každé ze zadních dovažovacích kapes kompenzátorů vztlaku LITEHAWK a SEAHAWK lze vložit až 2,25 kg záteže Eco od společnosti SCUBAPRO.

Veškeré ventily a uchycení láhve jsou taktéž popsány v návodu. Niže jsou uvedeny specifikace (jsou též vytiskeny na cedulkách přištypích u závodové části):

SEAHAWK:

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytiskány na cedulce všitě na vnitřní straně BC.

Velikost	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	
S	190	18	
M	190		
L	190		
XL	190		
XXL	190		

*N=Newton

LITEHAWK:

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytiskány na cedulce všitě na vnitřní straně BC.

Velikost	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	
XS/S	130	15	
M/L	130		
XL/XXL	130		

*N=Newton

19. CLASSIC - CLASSIC UNLIMITED - CLASSIC EXPLORER

Stabilizační kompenzátor vztlaku byl vynalezen firmou SCUBAPRO a je nejkomplexnějším kompenzátem vztlaku všech dob.

Stabilizační kompenzátor vztlaku využívá neomezené vnitřní průchody, které umožňují neustálé přesouvání vzduchu uvnitř kompenzátoru a jeho shromažďování v nejvyšším bodě. Potápěč je obklopen touto bublinou a pohybuje se lehce a přesně. Při plavání na hladině poskytuje stabilizační kompenzátor vztlaku velmi pohodlnou a uvolněnou polohu a zároveň zajišťuje bezpečnost v poloze „obličejem vzhůru“.

Tyto modely jsou vrcholem letitých zkušeností společnosti SCUBAPRO v oblasti konstrukce a výroby kompenzátorů vztlaku. Původní design tohoto legendárního modelu byl využit v roce 1978. Jednalo se o zcela první potápěčský kompenzátor vztlaku a jeho výsledky byly natolik skvělé, že zůstal prakticky nezměněn až do dnešní doby.



V současné době nabízíme 2 různé verze tohoto stabilizačního kompenzátoru vztlaku, který vyhoví veškerým potřebám potápěče.

Classic Unlimited je určen pro velmi náročné potápěče, kteří požadují, aby jejich BC bylo co nejkomplexnější.

Classic Explorer je určen potápěčským centrům a jednotlivcům, kteří upřednostňují jednoduché, přesto kvalitní BC, avšak nechtějí ohrozit svou bezpečnost a vzdát se pohodlí.

Charakteristiky obou verzí:

1. Vysoce odolná, dvojitě povrstvená tkanina Nylon 420 denier.
2. Základní vzduchová komora vyztužená silným polyesterovým vláknem a švy.
3. Systém 3 vypouštěcích ventilů umožňující potápěči vypustit vzduch v jakékoli poloze pod vodou.
4. Standardní opasek s nerezovou zámkovou přezkou umožňující snadné a bezpečné upevnění BCD.
5. Ocelové tvarované D-kroužky umožňující uchycení příslušenství.
6. Dvě velkoobjemové kapsy vybavené dvojitými zipy nabízí pohodlný přístup k příslušenství a jeho bezpečné uložení bez ohledu na to, zdali jste leváci nebo praváci.
7. Systém pro upevnění nože je umístěn na obou stranách.
8. Standardní popruh láhve Super Cinch.

Zádová část, zádová deska, měkké polstrování a spojka Supercinch Q.A. jsou popsány v návodu.

Kromě výše uvedeného má Classic Unlimited tyto další vlastnosti:

1. Systém integrované zátěže se snadným uvolněním.
2. Dvě zadní dovažovací kapsy na zátěž slouží k vyrovnaní přední zátěže, a zajišťují tak dokonale vyváženou polohu při plavání.
3. Měkký neoprénový límeček a za tepla tvarovaná polstrovaná oblast poskytuje výjimečné pohodlí jak pod vodou, tak i mimo ni.
4. Flexibilní břišní popruh s nerezovou zámkovou přezkou.

Do každé kapsy lze vložit až 5,5 kg (12 liber) zátěže SCUBAPRO Ecoweight velikosti „L“ a výše a až 4,5 kg (10 liber) zátěže menších velikostí (viz postup sestavení, obr. 4-1, 4-2). Do každé ze zadních dovažovacích kapes lze vložit až 2,25 kg (5 liber) zátěže.

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytiskeny na cedulce všitě na vnitřní straně BC.

CLASSIC EXPLORER / CLASSIC UNLIMITED:

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	
XS	140	18	
S	140		
M	210		
L	280	10+10	
XL	310		

*N=Newton

CLASSIC:

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	
XS	150	18	
S	180		
M	200		
L	260	10+10	
XL	360		

*N=Newton

20. LEVEL

Level je BC s předním nastavováním, který má ty nejlepší vlastnosti potřebné pro rekreační potápění. Vzduchová komora tohoto modelu je vyrobena z vysoce odolné tkaniny EndurTex. BC je velmi lehké, avšak zároveň robustní. Velmi pohodlně se nosí a vzduchová komora je navržena tak, aby pohodlně ovinula tělo při jakémkoli stupni napuštění. Díky plné velikosti zadové části, která drží láhev, je tento kompenzátor vztlaku dokonale stabilní.

Model Level je vybaven nejmodernějšími vzduchovými hadicemi a spojkami, které zaručují působivou spolehlivost a výkon. Výrobek též obsahuje systém integrované zátěže s plochými přezkami se snadným uvolněním, a nabízí tak ještě větší komfort a pohodlí. Velké kapsy se suchým zipem na přední straně opatřené D-kroužky nabízí též velkou kapacitu pro ukládání různých potřeb. Na přední straně se dále nachází dvě kapsy na záložní zdroj vzduchu, jež umožňují jednoduché uložení a vyjmutí nízkotlaké hadice záložního zdroje a konzoly. Na levé straně jsou standardně boční nerezové průchodky, které slouží k připevnění nože SCUBAPRO. Do každé kapsy lze vložit až 5 kg zátěže SCUBAPRO Eco (viz postup sestavení, obr. 4-1, 4-2).

K dispozici je také samostatná souprava zátěžových kapes, přičemž každá z těchto dvou kapes může pojmit až 1 kg zátěže Eco. Tuto soupravu musí namontovat autorizovaný prodejce značky Scubapro.



Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytisknuty na cedulce všité na vnitřní straně BC.

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	
XS	100	10	
S	120		
M	130		
L	150		
XL	170		

*N=Newton

21. BELLA

Společnost SCUBAPRO Vám s radostí představuje zcela nový kompenzátor vztlaku Bella, který byl specificky navržen a pečlivě ušit pro ženy potápěčky. Vychází ze stejného konceptu tvaru písmene Y v ramenní části jako nový kompenzátor vztlaku Glide. Zde je ovšem tvar přizpůsoben ženskému tělu, takže netlačí, nevytváří nepohodlná místa, a poskytuje tak spolehlivou stabilitu. Popruhy drží pevně na těle potápěče a umožňují maximální volnost pohybu paží. Trojúhelníkový kroužek na rameni rozkládá sílu do tří smérů, čímž vyrovnává tlak po celém těle a umožňuje kontrolu nad popruhy při jakémkoli podmínkách během ponoru. Dolní popruh je připojen k zádové části, kde je bezpečně a pohodlně spojen s břišním popruhem. Kompenzátor vztlaku Bella byl specificky navržen pro ženy, neboť zohlednuje ženské tvarování boků. Vzduchová komora si uchovává tvar připomínající kolébku, který „objeeme“ ženské tělo při jakémkoli stupni napuštění, čímž zaručuje optimální pohodlí a úplnou kontrolu ve všech potápěšských prostředích. Měkký materiál v ramenní oblasti vede k podstatnému výššímu pohodlí v horní části těla při oblékání výstroje pro ponor.

Exkluzivní kompenzátor vztlaku SCUBAPRO si uchovává svůj kolébkový tvar i při úplném napuštění. Rychle uvolnitelné ramenní prezky umožňují snadné obléknutí, odložení i používání. Díky různorodosti typů a velikostí vám jistě padne jako ušitý na míru.

Pětibodový výpustní systém se 3 vypouštěcími ventily umožňuje vypouštět vzduch v jakékoli poloze. Patentovaný systém integrované zátěže se snadným uvnitřním nabízí pak ještě větší komfort a pohodlí. Dvě zadní dovažovací kapsy na zátěž slouží k vyrovnání přední zátěže, a zajišťují tak dokonale vyváženou polohu při plavání. Měkký neoprénový límec a polstrovaná zádová část zaručují optimální pohodlí. Plně nastavitelný břišní popruh zaručuje, že BC dokonalé padne. Závěrečný detail dodařují kapsy na příslušenství se zipy a D-kroužky.

Do každé z kapes lze vložit až 4,5 kg (10 liber) zátěže SCUBAPRO Eco (viz postup sestavení, obr. 4-1, 4-2), a do každé zadní dovažovací kapsy lze vložit až 2,25 kg (5 liber).

Zádová část, zádová deska, měkké polstrovaní, systém břišního popruhu a spojka Supercinch Q.A. jsou popsány v návodu.

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytisknuty na cedulce všité na vnitřní straně BC.



Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)	
XS	100	10	
S	130		
M	140		
L	140	15	
XL	150		

*N=Newton

22. GLIDE

Glide je nový kompenzátor vztlaku SCUBAPRO s předním nastavením, který díky pohodlnému nošení a dokonalému přizpůsobení splní téměř všechny potřeby potápěčů. Nový Glide má v ramenní části tvar Y, díky kterému dokonale drží na těle potápěče, přičemž mu ale současně umožňuje maximální volnost pohybu paží. Trojúhelníkový kroužek na rameni rozkládá sílu do tří směrů, címž vyrovnává tlak po celém těle a umožňuje kontrolu nad popruhy při jakéhokoli podmínkách během ponoru. Dolní popruh je připojen k zádové části, kde je bezpečně a pohodlně spojen s břišním popruhem.

Vypouštěcí systém sestává ze 3 ventilů nové generace, které umožňují potápěči vypouštět vzduch z komory v jakékoli poloze. Vzduchová komora je vyrobena z materiálu Nylon 420 a je potažena polyuretanem. Tvar komory je navržen tak, aby se dokonale ovinula kolem těla potápěče.

Kapsy se zipy jsou snadno přístupné a jsou dostatečně široké, aby bylo možné do nich uložit destičku, záložní svítílnu či signální bóji. Kompenzátor vztlaku Glide je též opatřen nerezovými D-kroužky pro snadné připevnění příslušenství. Patentovaný rychloloopdínací integrovaný systém zátěžových kapes s plochými přezkami zvyšuje bezpečnost a snadno se ovládá. Do každé kapsy lze vložit až 4,5 kg (10 liber) zátěže SCUBAPRO Ecoweight (viz postup sestavení, obr. 4-1, 4-2). Dvě zadní dovažovací kapsy na zátěž slouží k vyrovnání přední zátěže, a zajistují tak dokonale vyváženou polohu při plavání.

Láhev je u kompenzátoru vztlaku Glide připojena pomocí spojky Supercinch Q.A. s rychlým odepínáním (popsané v příručce). Součástí systému je nerezová přezka s vysokou pevností a spolehlivostí.

Specifikace jsou uvedeny níže a jsou též vytištěny na cedulce všité na vnitřní straně BC.

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhvě (l)	
XS	100	10	
S	130		
M	140		
L	140		
XL	150		
XXL	170		

*N=Newton



23. HYDROS PRO

HYDROS PRO představuje technologický průlom v designu a konstrukci BC. Jedná se o křídlo Premium Plus určené zejména profesionálům a vášnivým rekreačním potápěčům. Díky svému průlomovému designu je velmi skladné, přičemž kvalita, odolnost a výkon zůstávají stále na špičkové úrovni.

Součástí HYDROS PRO je exkluzivní systém gelových popruhů z materiálu Monprene®, vyráběného vstřikováním. Tekutá forma materiálu nahrazuje tradiční metodu výroby BC zvanou CMT (Cut, Make and Trim – uříznout, zpracovat a zarovnat), neboť nahrazuje šitou tkaninu popruhů komponentami z měkkého, pružného termoplastického elastomeru a sestavuje je v modulárním, mechanickém procesu.

Konstrukce BC využívající materiál Monprene® nabízí vysokou trvanlivost a odolnost vůči UV záření a oděru. Gelový materiál se přizpůsobuje tvaru těla a dokonale k němu přiléhá, takže se BC nijak nepřetáčí ani po těle neklouže, a potápěč tak pocítí vysoký komfort.

Díky témhř okamžitému schnutí je toto BC vhodné pro cestování, neboť se rychle zbavuje vody a prakticky ihned po skončení ponoru má nízkou hmotnost.

HYDROS PRO využívá modulární design. Vzhledem k tomuto přístupu si může potápěč přidat nebo ubrat zátěžové systémy, rozkrokové popruhy a kapsy na příslušenství. HYDROS PRO se dodává se dvěma různými systémy břišních popruhů, které potápěči umožňují nakonfigurovat si BC podle typu ponoru. Systém 1 má plně integrovanou zátěž, která využívá patentovaný přezkový systém SCUBAPRO. Systém 2 je minimalistický břišní popruh Trav-Tek.

• **Vlastnosti popruhů:**

HYDROS PRO má flexibilně nastavitelné popruhy alpinistického stylu. BC je opatřeno nastavitelnou rychlopřezkou na břišním, ramenním a hrudním popruhu. Dvousložkový backplate s pružnou zónou v oblasti trupu a s kloubovým uchycením ramenních popruhů se automaticky přizpůsobí délce a tvaru těla potápěče, kterému tak dopřívá dokonalý komfort a vysokou volnost pohybu. Pevná deska vyžaduje pouze jeden popruh pro upevnění lávhe a obsahuje pět X-gripů pro lepší zajištění a stabilitu lávhe. Ramenní popruhy jsou pro snadné oblékání rozepínací, což umožňuje i sbalení BC do kompaktního tvaru pro snazší cestování.

• **Vlastnosti vzduchové komory iQ Air Cell**

Rozdělení vzduchu je řízeno 2stupňovým inflačním systémem Tri-Bungee. Tento systém má kompaktnější vzduchovou komoru s rovnoměrně rozděleným vzduchem, a umožňuje tak plynulejší pohyb pod vodou a vyšší vztah na hladině. Hydrodynamický design napomáhá neomezenému průtoku vzduchu uvnitř komory a dochází také k jeho minimálnímu zachytávání. BC tím umožňuje lepší manévrovatelnost a také snadné vypouštění. Robustní závodové zátěžové křídlo chrání vzduchovou komoru před oděrem a jsou do něho začleněny 2 zátěžové dovažovací kapsy každá o hmotnosti 2 kg, které napomáhají udržení správné polohy na hladině.



• Vlastnosti systému:

HYDROS PRO je se svými skládacími ramenními a břišním popruhem, které se založí do křídla, určen k rychlému a jednoduchému balení (Smart-Pack). Díky tomuto designu je BC velmi kompaktní, což potápěči ocení zejména při jeho přepravě a skladování. K tomuto BC je k dispozici řada různých příslušenství, která lze snadno upevnit na místa, jež jsou pro tyto účely specificky vyhrazena. Systém rychlé výměny (Quick Switch) umožňuje potápěči nakonfigurovat BC od minimalistického systému Trav-Tek až po přezkový zátěžový systém a naopak. Přezkový zátěžový systém má přezku s pevnou polohou, kterou lze rozepnout jednou rukou. Obsahuje 2 zátěžové kapsy, každá o hmotnosti 4 kg.

Velikosti	Max. vztlaková síla (N*)	Max. objem láhve (l)
PÁNSKÁ MALÁ	150	18
PÁNSKÁ STŘEDNÍ	170	18
PÁNSKÁ VELKÁ	170	18
PÁNSKÁ XL-XXL	170	18
DÁMSKÁ XS-S	150	18
DÁMSKÁ STŘEDNÍ	150	18
DÁMSKÁ VELKÁ	170	18

*N=Newton

Note

Note

Note

Note



SCUBAPRO



REDUCING OUR FOOTPRINT.
Product packaging is made of
recycled materials & is recyclable.



BUILT TO LAST.
Longer lasting products
mean less waste.

Manual and Declarations of Conformity on:
Benutzerhandbuch und Konformitätsdeklaration auf:

Manuel et déclarations de conformité sur :

Manuale e Dichiarazioni di Conformità su:

Manual y declaraciones de conformidad en:

Handleiding en Conformiteitsverklaringen op:

O Manual e as Declarações de Conformidade estão disponíveis em:

Руководство и Декларация Соответствия:

Kézikönyv és megfelelőségi nyilatkozatok itt:

Instrukcja i deklaracja zgodności z przepisami znajduje się:

Příručka a Prohlášení o shodě naleznete na stránkách:

Priručnik i izjave o sukladnosti na:

Bruksanvisning och Försäkran om överensstämmelse finns på:

Manual și Declarații de Conformitate pe:

手册及符合性声明 :

マニュアルおよび適合宣言書はこちら:

scubapro.com



MANUAL



DECLARATIONS
OF CONFORMITY



Johnson Outdoors Diving